








ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ, KOLOR BIAŁY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O1	O2
			UWAGA: NAŚWITLE PRZECIWPÓŻAROWE EIS30 
WYMIARY W ŚWIECIE MURU (cm)	Sz	240	140
	Hz	60	120
	So	238	138
WYMIARY ZEWN. OŚCIEŻNICY (cm)	Ho	56	118
ILOŚĆ (szt.)	PARTER	—	—
	PIWNICA	1 – szatnia dla uczniów	3 – piwnica korytarz
	RAZEM	1	3
UWAGI:		OKNO ZEWNĘTRZNE, PROFIŁ 6 KOMOROWE PVC, 3-SZYBOWE, $U_{max} \leq 0,9 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	NAŚWITŁE WEWNĘTRZNE, PROFIŁ ALUMINIOWE, NIETWIERANE, PRZECIWPÓŻAROWE EIS30





Nazwa: PRZEBUDOWA SKRZYDŁA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W KOLE NA PRZEDSZKOLE.
Obiekt: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W KOLE, UL. KOLEJOWA 5, 62-600 KOŁO, DZIAŁKA NR 9/6, ARKUSZ MAPY 14.
Zamawiający: GMINA MIEJSKA KOŁO 62-600 KOŁO, UL. STARY RYNEK 1
Projektant: BIURO USŁUG BUDOWLANYCH "F.A.-BUD", UL. ZEGAROWA 5, 62-600 KOŁO.
Autor: ANDRZEJ FRĄTCZAK
Uwaga: Wszystkie wymiary stolarki należy obowiązkowo sprawdzić na budowie

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ, KOLOR BIAŁY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4	D5
			UWAGA: GÓRNE NAŚWITŁE PRZECIWPÓŻAROWE EIS30 	UWAGA: DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPÓŻAROWE EIS60 	UWAGA: ŚCIANKA SZKLANA PRZECIWPÓŻAROWA EIS60 	UWAGA: ŚCIANKA SZKLANA PRZECIWPÓŻAROWA EIS60 
WYMIARY W ŚWIECIE MURU (cm)	Sz	170	170	170	300	140
	Hz	215	270	210	320	320
	So	168	168	168	297	138
WYMIARY ZEWN. OŚCIEŻNICY (cm)	Ho	214	269	209	318	318
ILOŚĆ (szt.)	PARTER	—	—	—	1 – ściana przeciwpożarowa wejście	1 – ściana przeciwpożarowa winda
	PIWNICA	1 – piwnica – komunikacja	1 – piwnica – schody	1 – piwnica – korytarz	—	—
	RAZEM	1	1	1	1	1
UWAGI:		DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, PROFIŁ ALUMINIOWE, OCIEPLANE CAŁE SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, $U_{max} \leq 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE WIĘKSZEGO SKRZYDŁA MINIMUM 100CM, ROZWIERANE O 180 STOPNI, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI.	DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, PROFIŁ ALUMINIOWE, OCIEPLANE, CAŁE Z NAŚWITŁEM SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, $U_{max} \leq 1,3 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE WIĘKSZEGO SKRZYDŁA MINIMUM 100CM ROZWIERANE O 180 STOPNI, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI.	DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE, PRZECIWPÓŻAROWE EIS60, PROFIŁ ALUMINIOWE, CAŁE SZKŁONE SZKŁEM BEZPIECZNYM, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE WIĘKSZEGO SKRZYDŁA MINIMUM 100CM, ROZWIERANE O 180 STOPNI, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI.	ŚCIANKA SZKLANA WEWNĘTRZNA PRZECIWPÓŻAROWA EIS60, Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI, PROFIŁ ALUMINIOWE, CAŁA SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE SKRZYDŁA MINIMUM 120CM, ROZWIERANE O 180 STOPNI, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI.	ŚCIANKA SZKLANA WEWNĘTRZNA PRZECIWPÓŻAROWA EIS60, Z DRZWIAMI JEDNOSKRZYDŁOWYMI, PROFIŁ ALUMINIOWE, CAŁA SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM, SZEROKOŚĆ W ŚWIECIE SKRZYDŁA MINIMUM 110CM ROZWIERANE O 180 STOPNI, SAMOZAMYKACZ, DWA ZAMKI.

mgr inż. Andrzej Frątczak
Upr. bud. Nr GP/342-10/97
w spec. konstr. inżyn.-budowlanej
Powiat Wąs 169, 62-600 Koło
tel.063 2810977, kom.0605215770

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DREWNIANEJ, KOLOR BIAŁY

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13
									UWAGA: DRZWI WEWNĘTRZNE PRZECIWPÓŻAROWE EIS60 
WYMIARY W ŚWIECIE MURU (cm)	Sz	101	101	91	101	111	101	91	101
	Hz	205	205	205	205	205	205	205	205
	So	90	90	80	90	100	90	80	90
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY (cm)	Ho	200	200	200	200	200	200	200	200
ILOŚĆ (szt.)	PARTER	4 – parter – umywalki	3 – parter – pom na leżaki	3 – parter – pom sanitarne	7 – parter-sala 1,2,3,4,5	1	11	—	1 – parter – umywalki
	PIWNICA	—	—	—	—	—	8	1	—
	RAZEM	4	3	3	7	1	19	1	1
UWAGI:		Drzwi wewnętrzne, lazienkowe z otworami wentylacyjnymi, naświetle 0,5x1,0m szklone szkłem bezpiecznym przezroczystym, szerokość w świetle skrzydła 90cm, samozamykacz, zamek.	Drzwi wewnętrzne lazienkowe, z otworami wentylacyjnymi, szerokość w świetle skrzydła 90cm, zamek.	Drzwi wewnętrzne, lazienkowe z otworami wentylacyjnymi, szerokość w świetle skrzydła 80cm, samozamykacz, zamek.	Drzwi wewnętrzne, z naświetlem 0,5x1,0m szklone szkłem bezpiecznym przezroczystym, szerokość w świetle skrzydła 90cm, zamek.	Drzwi wewnętrzne, lazienkowe z otworami wentylacyjnymi, szerokość w świetle skrzydła 100cm, samozamykacz, zamek.	Drzwi wewnętrzne, pełne, szerokość w świetle skrzydła 90cm, zamek.	Drzwi wewnętrzne, pełne, szerokość w świetle skrzydła 80cm, zamek.	Drzwi wewnętrzne, p rczewpożarowe EIS60 pełne, szerokość w świetle skrzydła 90cm, samozamykacz, zamek.